



CONTRATO NÚMERO 006-2011-LPF

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UADY”, REPRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS, CONTADOR PUBLICO AURELIANO MARTÍNEZ CASTILLO, Y POR LA OTRA PARTE, COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DEL MAYAB, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LICENCIADO PABLO ALONSO PEBA PEBA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

DE “LA UADY”:

1. Que es una institución pública, de enseñanza superior, autónoma por Ley, descentralizada del Estado, con plena capacidad, personalidad jurídica y patrimonio propios, que se rige por su Ley Orgánica contenida en el Decreto número 257, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado con fecha 31 de agosto de 1984 y que tiene por finalidades, educar, generar el conocimiento y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, como establecen los artículos 1 y 3 de su Ley Orgánica;
2. Que el Contador Público Aureliano Martínez Castillo, Director General de Finanzas, en su carácter de apoderado general, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato, lo cual acredita con la escritura pública número quinientos diecinueve de fecha once de septiembre del año dos mil siete, pasada ante la fe del Abogado Gonzalo Enrique Irabien Arcovedo, titular de la Notaría Pública número setenta y siete del Estado de Yucatán;
3. Que señala como domicilio para efectos del presente contrato, el siguiente: predio número 491-A. de la calle 60 con 57, Edificio Central, Código Postal 97000, Mérida, Yucatán, México; y
4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: UAY8409012S1.

DE “EL PROVEEDOR”:

1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida por acta número ochenta y seis, de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil uno, otorgada en la ciudad de Mérida, Yucatán, ante la fe del Abogado Fernando Sauri Sánchez, titular de la Notaría Pública número Doce del Estado de Yucatán, inscrita bajo el número 35670, partida primera a folios 334 del tomo 56 Volumen “H” del Libro Primero del Registro de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, con fecha tres de julio del año dos mil uno;



2. Que su representante legal es el Licenciado Pablo Alonso Peba Peba, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, cuyo nombramiento consta en el acta constitutiva de la Sociedad, relacionada en la declaración anterior, quien comparece en este otorgamiento y quien tiene las mas amplias facultades para firmar el presente contrato;
3. Que su domicilio fiscal es: calle 19 número 429 entre 24 y 26 Ciudad Industrial, Código Postal 97288, Mérida, Yucatán, México; y
4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: CAM0105312G6.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” vende y, en consecuencia, conviene en entregar a “**LA UADY**”, los siguientes (**55**) equipos adquiridos en la **Licitación Pública Internacional 29021002-001-11**, relativa a **Equipo de Cómputo y Audiovisual**:

CLAVE	EQUIPO O ARTICULO	CANT.	IMPORTE
17	Impresora marca HP , modelo OFFICEJET H470wbt , con velocidad de impresión de hasta 22 ppm de inyección de tinta. Velocidad de impresión en negro (borrador, A4): Hasta 22 ppm. Velocidad de impresión en color (borrador, A4): Hasta 18 ppm. Calidad de impresión en negro (óptima): Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador). Calidad de impresión en color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4.800 cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 500 páginas. Velocidad del procesador: 192 MHz. Memoria de serie: 32 MB. Idiomas estándar de la impresora: PCL 3 mejorado. Manejo de papel estándar/entrada: Bandeja de entrada 50 hojas. Opciones de impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado). Capacidad de entrada máxima (sobres): Hasta 5. Impresión sin bordes: Sí (100 x 150 mm, con o sin lengüeta desprendible/recortable). Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L. Tamaños de sobre personalizados: 76,2 x 101,6 a 215,9 x 355,6 mm. Tipos de soporte admitidos: Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), tarjetas (índice, felicitación), sobres, etiquetas, transparencias. Conectividad estándar: 1 USB (2.0), 1 USB (1.0), 1 PictBridge, 2 ranuras para tarjetas de memoria, 1 Bluetooth. Sistemas operativos compatibles: Preparada para Microsoft® Windows® 7. Requisitos mínimos del sistema: Preparada para Microsoft® Windows® 7. Consumo de energía: 40 watts máximo, 24 watts máximo (activa/imprimiendo), 0,4 watts máximo (apagada). Emisiones de potencia acústica: 5,1 B(A) (Óptima), 6,1 B(A) (Normal), 6,4 B(A) (Borrador). Tiempo de recarga de la batería: Aprox. 1 h y 30 m. Apto para ENERGY STAR®: Sí. Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto): 340 x 185 x 81 mm. Peso del producto: 2,27 kg. Peso del embalaje: 4,5 kg. Cable incluido: Sí, 1 USB. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía de un año.	14	\$ 72,915.92
22	Impresora inyección de tinta a color, de alto desempeño, marca HP , modelo OFFICEJET PRO 8000 , con velocidad de impresión b/n de 36 ppm. Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) Hasta 35 ppm. Velocidad de impresión en color (borrador, A4) Hasta 34 ppm. Velocidad de impresión en negro (equivalente al láser) Hasta 15 ppm. Velocidad de impresión en color (equivalente al láser)n Hasta 11 ppm. Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 1200	10	\$ 15,327.10



	<p>ppp. Calidad de impresión en color (óptima) Impresión en color optimizada hasta 4800 x 1200 ppp en papel fotográfico, hasta 1200 x 1200 ppp de entrada. Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 15000 páginas. Velocidad del procesador 384 MHz. Memoria de serie 32 MB. Manejo de papel estándar/entrada Bandeja de entrada 250 hojas. Manejo de papel estándar salida Bandeja de salida de 150 hojas. Opciones de impresión a doble cara Automática (estándar). Impresión sin bordes Sí (hasta 210 x 297 mm). Tamaños de material admitidos A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm; sobres: No. 10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), monarca. Tamaños personalizados de soporte De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. Tipos de soporte admitido Papel (folletos, inyección tinta, normal), fotos, sobres, tarjetas (índice), transparencias. Conectividad estándar 1 USB 2.0; 1 Ethernet. Sistemas operativos compatibles. Microsoft® Windows® 7 (de 32 bits y de 64 bits); Windows Vista® (de 32 bits y de 64 bits); Windows® XP Professional x64 (SP1) y Professional (SP1) (de 32 bits), Windows® XP Home (SP1); Windows® Small Business Server 2008; Windows® Server 2008 o 2008 R2 (Standard y Enterprise Edition); Windows® Small Business Server 2003; Windows® Server 2003 o 2003 R2 (Standard y Enterprise Edition); Windows® 2000 Server, Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server 2000; Windows® 2000 SP4; Mac OS X v 10.4.11, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6; Linux. Requisitos mínimos del sistema. Preparado para Microsoft® Windows®7. Windows Vista®: Procesador a 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 225 MB de espacio en disco duro, Internet Explorer 7.0; Windows® XP Home (SP1), Windows® XP Professional, Windows® x64 Editions: Procesador Intel Pentium II, Celeron; Windows® XP Professional x64, Windows® 2000 (SP4): Procesador AMD Athlon™ 64 u Opteron™, procesador Intel Xeon o Pentium compatible con Intel EM64T; Windows® 2000 (SP4): 128 MB de RAM, 160 MB de espacio en el disco duro; Windows® XP 32 bits (SP1): 512 MB de RAM, 225 MB de espacio en el disco duro; Windows® XP Professional x64 (SP1): 512 MB de RAM, 160 MB de espacio en el disco duro. Internet Explorer 6.0. Para Windows® XP Professional x64 (SP1), Windows® XP STARTER Edition, y Windows Vista® STARTER Edition, Windows® 2000 (SP4), sólo están disponible el controlador de impresora y la Caja de herramientas. Requisitos mínimos del sistema para Macintosh. Mac OS X v 10.4.11, v 10.5, v 10.6, PowerPC G3, G4, G5, o procesador Intel Core Duo; 256 MB de RAM; 500 MB de espacio en el disco duro. Gama operativa de humedad recomendada De 15 a 75% HR. Consumo energético. 48 vatios máximo, 25,2 vatios máximo (activa), 3 vatios máximo (ahorro energía), 3,3 vatios (espera), 0,32 vatios máximo (230 V) 0,22 vatios máximo (115 V) (apagada). Las mediciones de potencia se basan en el procedimiento de prueba OM de Energy Star. Emisiones de potencia acústica. 6,1 B(A) (impresión en blanco y negro, alta calidad), 6,8 B(A) (impresión en blanco y negro, normal), 7,2 B(A) (impresión en blanco y negro, borrador). Certificación ENERGY STAR. Medidas del producto (P x A x L) 494 x 479 x 180 mm (con alimentador a dos caras instalado). Peso del producto 7,8 kg (con alimentador a dos caras). Peso del embalaje 11,8 Kg. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Un año de garantía.</p>		
<p>23</p>	<p>Impresora láser a color, marca HP modelo LASERJET PRO CP1525NW. Velocidad de impresión en negro (normal, A4) Hasta 12 ppm. Velocidad de impresión en color (normal, A4) Hasta 8 ppm. Velocidad de impresión en negro (normal, carta) Hasta 12 ppm. Primera página impresa en color (A4, lista) 31,5 segundos. Velocidad de impresión en color (normal, carta) Hasta 8 ppm. Nota a pie de página sobre velocidad de impresión. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp. Calidad de impresión en color (óptima) Hasta 600 x 600 ppp. Tecnología de impresión Láser. Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 30.000 páginas. Volumen de páginas mensuales recomendado 250 a 1000. Memoria de serie 96 MB. Memoria máxima 352 MB. Capacidad del disco duro Ninguno/a. Velocidad del procesador 450 MHz. Bandejas de papel estándar 2. Máximo de bandejas de papel 2. Manejo de papel estándar/entrada. Ranura alimentación prioritaria de hojas sueltas, bandeja entrada 150 hojas, bandeja salida 125 hojas (boca abajo). Manejo de papel estándar salida. Bandeja de salida de 125 hoj. (boca abajo). Opciones de impresión a doble cara. Manual (soporte para controlador suministrado). Tamaños de soportes de impresión admitidos. A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS). Tamaños de sobre personalizados. De 76 x 127 a 216 x 356 mm. Tipos de soporte admitidos. Papel (carta, folleto, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina. Manejo de impresiones terminadas. Alim. Hojas. Conectividad estándar. USB 2.0 de alta velocidad, 10/100Base-TX con conector RJ45. Pesos del soporte por recorrido del papel. Bandeja 1, 2: de 60 a 176 g/m² (hasta 200 g/m² con papel de cubierta para HP Laser, hasta 220 g/m² con papel fotográfico satinado para HP Laser). Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) 399 x 453 x 254 mm. Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 598 x 498 x 367 mm. Peso del producto 18,2 kg. Peso del embalaje. 23,5 kg. Requisitos de energía y operación. Requisitos mínimos del sistema. Preparada para Microsoft® Windows® 7. Es posible que algunas características no estén disponibles. Windows Vista® (32 bit y 64 bit), Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows 2000: 512 MB de RAM, 350 MB de espacio disponible en</p>	<p>9</p>	<p>\$ 45,820.53</p>



	disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB. Sistemas operativos compatibles. Preparada para Microsoft® Windows® 7. Es posible que algunos recursos no estén disponibles. Windows Vista®, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6. Compatible con Mac Sí. Consumo de energía (activo) 295 watts. Consumo de energía (suspensión) 6,2 watts. Consumo de energía (en espera) 12,2 watts. Consumo de energía (manual-apagada) 0,0 watts. Margen de temperaturas operativas recomendado de 20 a 27 °C. Apto para ENERGY STAR® Sí. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía de un año.		
42	Impresora de inyección de tinta marca HP modelo OFFICEJET PRO K8600 . Velocidad de impresión en negro (borrador, A4): Hasta 35 ppm. Velocidad de impresión en color (borrador, A4): Hasta 35 ppm. Velocidad de impresión en negro (equivalente al láser): Hasta 13 ppm. Velocidad de impresión en color (equivalente al láser): Hasta 10 ppm. Nota equivalente al láser: La velocidad equivalente al láser es la velocidad prevista para una relación con la velocidad en páginas por minuto, con una calidad de impresión equiparable. Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp. Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 4800 x 1200 ppp. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 6250 páginas. Número de cartuchos de impresión: 4 tintas individuales HP Officejet, opciones XL. Velocidad del procesador: 192 MHz. Memoria de serie: 32 MB. Idiomas estándar de la impresora: PCL 3, PCL 3 GUI. Manejo de papel: Manejo de papel estándar/entrada. Bandeja de entrada 250 hojas. Manejo de papel estándar salida. Bandeja de salida de 150 hojas. Opciones de impresión a doble cara: Automático (opcional). Capacidad de entrada máxima (sobres): Hasta 10. Impresión sin bordes: Sí (hasta 330 x 483 mm): Tamaños de material admitidos: A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm). Tamaños personalizados de soporte: De 76 x 127 mm a 330 x 483 mm. Tipos de soporte admitidos: Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias. Peso recomendado del papel: 75 a 90 g/m2. Conectividad. Conectividad estándar: 1 Hi-Speed USB 2.0. Conectividad opcional. Servidores de impresión externos HP Jetdirect. Requisitos de energía y operación. Sistemas operativos compatibles. Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, vaya a http://www.hp.com/go/windows7 . Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000, Windows® Foundation Server 2008, Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition; Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 o más elevado, Mac OS X v 10.6, Novell NetWare 5.x, 6.x, Linux (visite http://www.hp.com/go/linux). Con Windows® 2000 algunas de las funciones pueden que no estén disponibles. Requisitos mínimos del sistema: Preparado para Microsoft® Windows® 7. Para más información vaya a http://www.hp.com/go/Windows7 . Windows Vista®: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB RAM, 750 MB de espacio libre en el disco duro; Windows® XP Professional x64: Procesador Intel Pentium II o Celeron, con 128 MB de RAM y 280 MB de espacio libre en el disco duro; Windows® XP Home y Windows® XP Professional (32 bits): Procesador Intel Pentium II o Celeron, 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro; Windows® 2000: Procesador Intel Pentium II o Celeron, con 128 MB de RAM y 150 MB de espacio libre en el disco duro. Nota: Con Windows® 2000 algunas de las funciones puede que no estén disponibles. Requisitos mínimos del sistema para Macintosh: Mac OS X (10.3.9 o superior, 10.4.9 o superior, 10.5*): Power PC G3 de 400 MHz (v 10.3.9 y superior, 10.4.9 o superior) o Intel Core Duo de 1,83 GHz (10.4.9 o superior); 256 MB de RAM, QuickTime 5.0 o superior, 200 MB de espacio libre en el disco duro, Adobe Acrobat Reader 5 o superior. Mac OS X v 10.6. *Software disponible para su descarga en http://www.hp.com/go/energystar . Gama operativa de humedad recomendada: De 20 a 80% HR. Consumo energético: 80 vatios máximo, 30 vatios máximo (activa/imprimiendo), 6 vatios máximo (lista), 1 vatios máximo (apagada). Emisiones de potencia acústica: 6,1 B(A) (impresión en modo borrador); 6,4 B(A) (impresión a 24 ppm). Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía de un año.	4	\$ 21,348.36
43	Impresora multifuncional Láser, de toner, marca HP modelo LASERJET PRO M1536DNF , con funciones de escaneo, fotocopiado e impresión con velocidad en modo normal de 19 ppm en negro y una bandeja de entrada de 250 hojas. Tecnología de Impresión: Laser. Funcionalidad Impresora, Scanner, Copiadora y Fax. Velocidad de impresión: 24 ppm. Tiempo de salida de la primera página 9.5 segundos. Ciclo de trabajo 8,000 páginas por mes. Resolución de Impresión 600 x 600 DPI. Resolución de escaneo 1200 x 1200 DPI. Memoria estándar: 64 MB de memoria. Conexión: Puerto USB 2.0. Sistemas operativos Soportados Windows XP y Windows Vista. Windows 7. Fax 3 segundos por página. Modem 33.6 Kbps. Red: Ethernet 10/100 Base Tx. Capacidad de Entrada de Papel: 250 hojas. Capacidad de Salida de Papel: 125 Hojas. Lenguajes de Impresión: Lenguaje PCL 6, Postscript 3 (pueden ser emulación). Normatividad Cumpla con la Norma Oficial Mexicana e ISO9001 y/o ISO9002. Certificación del equipo: FCC Clase B, NOM y UL/CSA. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía de un año.	4	\$ 24,299.40



<p>48</p>	<p>Escáner de cama plana marca HP modelo SCANJET G4050, con resolución de 4,800 x 9,600 a 96bits. Tiene las siguientes características para el Sistema de exploración: Tipo de escaneado escaneado a color de Cama plana con sensor CCD, resolución por hardware hasta 4800 x 9600 dpi, Resolución por óptica hasta 4800 dpi. Profundidad de color 96 bits. Área máxima de escaneado 216 x 311 mm, Niveles de escala de grises 256 niveles de grises, modo de visualización previa de 8,5 segundos. Graduación (zoom) De 10% a 2400% en incrementos de 1%, botones en el panel de control 4 botones en el panel frontal de acceso directo para las funciones principales. Conectividad estándar con un puertos USB de alta velocidad (compatible con especificaciones USB 2.0). Debe Incluir 1 Cable USB, Software para Microsoft Windows y Macintosh, OCR integrado, restauración de colores desteñidos, remoción automática de ojos rojos en la cámara. Compatibilidad con Sistemas operativos Windows 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2 y superior. Condiciones ambientales de operación: humedad de 0 a 90% HR, temperatura de 10 a 35 °C. Características eléctricas: con consumo de energía de 25 watts y voltaje de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Dimensiones dimensiones máximas de 303 x 508 x 108 mm con peso máximo del equipo 5,3 kg. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía: un año en partes y mano de obra por defectos de fábrica.</p>	<p>3</p>	<p>\$ 11,020.95</p>
<p>56</p>	<p>Impresora Multifuncional a color, marca HP modelo OFFICEJET 6500A PLUS, con las funciones de Imprimir, copiar, escanear, enviar fax, Web. Velocidad de impresión en negro (borrador, A4): Hasta 32 ppm. Velocidad de impresión en color (borrador, A4): Hasta 31 ppm. Velocidad de impresión en negro (equivalente al láser): Hasta 10 ppm. Velocidad de impresión en color (equivalente al láser): Hasta 7 ppm. Primera página impresa en color (A4, lista): En sólo 18 segundos. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 7000 páginas. Volumen de páginas mensuales recomendado: De 100 a 800 V. Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta. Calidad de impresión en negro (óptima): Impresión en negro con resol. de reprod. de hasta 600 x 600 ppp (impr. desde un equipo). Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 4800 x 1200 ppp. Número de cartuchos de impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo). Manejo de papel estándar/entrada: Bandeja de entrada de 250 hojas, ADF de 35 hojas. Velocidad del procesador: 192 MHz. Memoria de serie: 64 MB. Resolución óptica de digitalización: Hasta 4800 ppp. Tamaño de escaneado de sobremesa (máximo): 216 x 297 mm. Tamaño de escaneado ADF (máximo): 216 x 356 mm. Velocidad de copia (negro, calidad borrador, A4): Hasta 32 cpm. Cambio de tamaño de la copiadora: De 25 a 400%. Número máximo de copias: Hasta 100 copias. Velocidad de fax: 3 segundos por página. Resolución (blanco y negro, modo óptimo): Hasta 300 x 300 ppp. Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 100 números. Conectividad estándar: USB 2.0, Ethernet, ranuras para tarjetas de memoria, fax RJ-11. Sistemas operativos compatibles: Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6; Linux. Medidas del producto (P x A x L): 476 x 409 x 258 mm. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía de un año.</p>	<p>3</p>	<p>\$ 8,848.26</p>
<p>67</p>	<p>Escáner con resolución de 4,800 ppp, con adaptador de transparencias, marca HP modelo SCANJET G4050. Tipo de digitalización: Superficie plana. Resolución óptica de digitalización hasta 4800 ppp. Profundidad de bits: 96 bits. Niveles de escala de grises: 256. Capacidad del alimentador automático de documentos: Nada. Adaptador de transparencias. Adaptador de materiales transparentes incorporado; 16 diapositivas de 35 mm/30 negativos de 35 mm/2 fotogramas de formato medio/1 fotograma de 4 x 5 pulgadas (incluyendo una solución basada en hardware para la eliminación de rasguños y polvo). Velocidad de exploración: Foto en color de 10 x 15 cm a archivo: 13 s para escaneado de múltiples imágenes, 29 s para escaneado de una sola imagen; Diapositivas de 35 mm a archivo: 11 s para escaneado de múltiples diapositivas, 35 s para escaneado de una sola diapositiva; Negativo de 35 mm a archivo: 14 s para escaneado de múltiples negativos, 45 s para escaneado de un solo negativo; Página de texto OCR A4 a Microsoft® Word®: 25 s para escaneado de una sola imagen; Foto en color de 10 x 15 cm para compartir/correo electrónico: 28 s para escaneado de una sola imagen; PDF A4 a correo electrónico: 59 s para escaneado de una sola imagen. Tamaño máximo de escaneado (sobremesa) 21,6 x 31,1 cm. Tipos de soporte admitidos: Papel (común, de inyección de tinta, fotográfico, banda), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), objetos 3-D, diapositivas y negativos de 35 mm (utilizando el adaptador de materiales transparentes), estampados. Formato del archivo de digitalización: Windows®: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF buscable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, texto sin formato, PDF, HTML, texto enriquecido". Velocidad de digitalización en modo de presentación preliminar 8,5 s. Panel de control: 4 botones en el panel frontal (escaneado, escaneado de película, copia, escaneado a PDF). Margen de temperaturas operativas: de 10 a 35 °C. Intervalo de humedad en funcionamiento: De 0 a 90% HR. Humedad de inoperatividad: De 0 a 90% HR. Conectividad: Conectividad estándar. Hi-Speed USB 2.0. Requisitos mínimos del sistema: Para Windows® XP o 2000: Procesador a 233 MHz; Windows® XP, XP x64 o 2000; 128 MB de RAM, 500 MB de espacio libre en el disco duro; Puerto USB; unidad de CD-ROM; Monitor SVGA de 800 x 600; color de 16 bits; Microsoft® Windows® Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 y posterior; Para Windows Vista®: Procesador a 800 MHz; Windows® Vista o Vista</p>	<p>2</p>	<p>\$ 7,347.30</p>



	x64; 512 MB de RAM, 450 MB de espacio libre en el disco duro; unidad de CD-ROM; Monitor SVGA de 800 x 600; Gráficos capaces de reproducir DirectX 9; Microsoft® Windows® Internet Explorer 7. Versión Twain. Versión 1,9. Sistemas operativos compatibles: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Homologado para Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4 y superior. Compatible con Mac. Medidas del producto: (P x A x L) 303 x 508 x 108 mm. Peso del producto: 5,3 kg. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía: Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Software incluido: El software incluye OCR integrado, Share, restauración de los color apagados, eliminación de rasguños y polvo, iluminación adaptable, Editor de imágenes (capacidades de eliminación de los ojos rojos).		
68	Escáner de cama plana marca HP modelo SCANJET 5590 , con capacidad de copiado y resolución de 2,400 x 2,400 a 48 bits. Deberá tener las siguientes características para el Sistema de exploración: Tipo de escaneado a color de Cama plana con el alimentador de documentos automático (ADF). Resolución por hardware de 2400 x 2400 dpi, resolución óptica de Hasta 2400 dpi, profundidad de bit 48 bits, área máxima de escaneado 21,6 x 35,6 cm, Niveles de escala de grises 256 niveles de grises. Modo de visualización previa de 7 segundos, graduación (zoom) de 10 a 2000% en incrementos de 1%. Conectividad estándar con un puertos USB de alta velocidad (compatible con especificaciones USB 2.0). Software incluido en CD-ROM(s) con software para Microsoft Windows y Macintosh, OCR Integrado. Compatibilidad con Sistemas operativos Windows 98, 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2 y superior. Condiciones ambientales de operaciones: humedad de 0 a 90% HR temperatura de 5 a 40 °C. Consumo de energía: 36 watts y voltaje 100-240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%). Dimensiones máximas de 488 x 340 x 162 mm y peso máximo del equipo de 5,73 kg. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía: un año en partes y mano de obra por defectos de fábrica.	2	\$ 7,669.46
76	Impresora láser multifuncional marca HP modelo LASERJET PRO M1212NF . Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 18 ppm. Velocidad de impresión en negro (normal, carta): Hasta 19 ppm. Primera página impresa en negro (A4, lista): 8,5 segundos. Nota a pie de página sobre velocidad de impresión. La velocidad exacta variará dependiendo de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8000 páginas. Nota sobre Ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2000. Tecnología de impresión Láser. Calidad de impresión en negro (óptima). Hasta 600 x 600 dpi (salida efectiva de 1200 dpi). Manejo de papel estándar/entrada. Bandeja de entrada 150 hojas. Manejo de papel estándar salida. Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo. Capacidad de entrada máxima (sobres): Hasta 10 sobres. Alimentador de sobres: No. Opciones de impresión a doble cara. Manual (soporte para controlador suministrado). Manejo de impresiones terminadas. Alim. Hojas. Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Tarjeta europea Tarjeta J (Hagaki); Tarjeta doble J (Oufuku Hagaki). Tamaños de sobre personalizados: De 76 x 127 a 216 x 356 mm. Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, normal), sobres, transparencias, etiquetas, cartulinas, postales. Velocidad del procesador: 400 MHz. Memoria de serie: 64 MB. Memoria máxima: 64 MB. Capacidad del disco duro: Ninguno/a. Idiomas estándar de la impresora: Basado en host. Tipo de escaneado: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF). Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 ppp. Profundidad en bits: 24 bits. Tamaño de escaneado de cama plana (máximo): 216 x 297 mm. Calidad de escaneado en negro (normal): Hasta 6 ppm. Escaneado ADF dúplex: No. Especificaciones de la copiadora: Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 400 dpi. Resolución de copia (texto color y gráficos): Hasta 600 x 400 dpi. Redimensionado de copia: 25 to 400%. Número máximo de copias: Hasta 99 copias. Especificaciones del fax: Velocidad de fax: 33,6 kbps. Páginas A4 admitidas en memoria: Hasta 500 páginas. Nota de fax: Basado en la imagen de prueba n° 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. Resolución (blanco y negro, modo óptimo): Hasta 300 x 300 ppp. Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 100 números: Re-llamada automática: Sí. Envío de fax retardado: Sí. Impresión fotográfica. Monitor LCD de 2 líneas. Compatibilidad con tarjetas de memoria: No. Conectividad: Conectividad: estándar. Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red 10/100Base-T Ethernet; Puerto de teléfono RJ-11. Requisitos mínimos del sistema: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008; Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espacio disponible en la unidad de disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superior, puerto USB o Ethernet. Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003; Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6;	2	\$ 8,330.98



	Linux (visite http://www.hplip.net). Dimensiones y peso: Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto): 435 x 265 x 306 mm . Peso del producto: 8,3 kg. Peso del embalaje: 10,8 kg. Requisitos de energía y operación. Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo de energía (activo): 375 watts. Consumo de energía (en espera): 4,7 watts. Consumo de energía (suspensión): 2 watts (Auto-Off). Consumo de energía (manual-apagada): 0,3 watts. Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A). Margen de temperaturas operativas recomendado: de 10 a 32,5 °C. Apto para ENERGY STAR®. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía de un año.		
77	Impresora láser monocromo desempeño básico, marca HP modelo LASERJET PRO P1606DN . Velocidad de impresión en negro (normal, A4) Hasta 25 ppm. Nota a pie de página sobre velocidad de impresión. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. Primera página impresa en negro (A4, lista) En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.). Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva). Tecnología de impresión Láser. Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 8000 páginas. Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000. Memoria de serie. 32 MB. Memoria máxima 32 MB. Velocidad del procesador 400 MHz. Capacidad del disco duro Nada. Bandejas de papel estándar 1 ranura de entrada prioritaria de 10 hojas adicional. Máximo de bandejas de papel 1 ranura de entrada prioritaria de 10 hojas adicional. Manejo de papel estándar/entrada. Bandeja de entrada de 250 hojas, ranura prioritaria de 10 hojas. Manejo de papel estándar salida. Bandeja de salida de 150 hojas boca abajo. Opciones de impresión a doble cara. Automática (estándar). Tamaños de material admitidos A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5). Tamaños personalizados de soporte. Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm. Tipos de soporte admitidos. Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. Manipulación de los medios de salida acabados. Alim. Hojas. Conectividad estándar. Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100. Conectividad opcional. Servidor de impresión inalámbrico ew2500 802.11b/g (J8021A). Pesos del soporte por recorrido del papel De 60 a 163 g/m ² . Medidas del producto (P x A x L) 387 x 284 x 246 mm. Dimensiones máximas (An x F x Al) 387 x 461 x 255 mm. Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 497 x 330 x 330 mm. Peso del producto 7,0 kg. Peso del embalaje 9.0 kg. Requisitos mínimos del sistema. Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003: 512 MB de RAM; todos los sistemas: 350 MB de espacio. disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB. Requisitos mínimos del sistema para Macintosh. Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB de RAM; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB. Sistemas operativos compatibles. Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (consulte http://www.hplip.net para el controlador de impresión actual); Unix. Compatible con Mac. Sí. Consumo de energía (activo) 440 vatios. Consumo de energía (en espera) 2.2 vatios. Consumo de energía (apagado automático) 1,6 vatios. Consumo de energía (apagado manual) 0,4 watts. Observaciones sobre el consumo de energía. Margen de temperaturas operativas recomendado de 17,5 a 25 °C. Certificación ENERGY STAR® Sí. Los equipos incluirán todo lo ofertado en la proposición técnica. Garantía de un año.	2	\$ 7,347.30
T O T A L:		55	\$ 230,275.56

SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a que los equipos relacionados en la cláusula primera, cumplan con la totalidad de las especificaciones descritas en sus proposiciones técnicas y económicas, las cuales se anexan al presente contrato.

TERCERA.- “EL PROVEEDOR”, tomando en cuenta que las líneas eléctricas con las que se cuenta en las diferentes Facultades y Escuelas de “**LA UADY**”, son de 110 y 220 Volts, deberá proveer con estas especificaciones los equipos, materia de este contrato.



FORMA DE PAGO

CUARTA.- “EL PROVEEDOR” acepta que el pago por los equipos, materia del presente contrato, el cual es por la cantidad de \$ 230,275.56 (SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), sea efectuado por “LA UADY”, veinte días después de que ésta reciba todas las facturas para su pago, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haya realizado la **entrega total** de dichos equipos, a entera satisfacción de “LA UADY”.

QUINTA.- “EL PROVEEDOR” entregará, juntamente con los equipos materia de este contrato, las facturas correspondientes al monto total de los mismos, las cuales deberán reunir los requisitos fiscales, así como la descripción detallada de los mencionados equipos, la marca, el modelo y el tiempo de garantía.

GARANTÍA

SEXTA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a suministrar a “LA UADY”, en el momento de la entrega de los equipos materia de este contrato, una póliza de garantía en todas sus partes y mano de obra, sin costo adicional alguno, la cual cubrirá fallas, descomposturas o defectos de fabricación, por el término establecido en los formatos de proposiciones técnicas y económicas, a partir de la fecha de instalación de los mismos, comprometiéndose también a dar la garantía en sitio del cliente. La vigencia mínima de dicha garantía será de **UN AÑO**.

SÉPTIMA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a contar con el personal técnico necesario para la instalación y puesta en operación de los equipos materia de este contrato, así como su oportuna atención en sitio del cliente en caso de fallas o descomposturas de los mismos, en un tiempo de respuesta no mayor de tres días hábiles, comprometiéndose también a proporcionar la capacitación para su manejo si fuere necesario.

OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a cambiar los equipos materia de este contrato por otros similares, dentro del término de la garantía, cuando a juicio de un experto en la materia, nombrado por la Universidad Autónoma de Yucatán, sea necesaria su sustitución por defectos observados en los mismos, imputables al proveedor, distribuidor y/o fabricante.

PÓLIZA DE FIANZA

NOVENA.- “EL PROVEEDOR” deberá exhibir al momento de la firma de este contrato, **póliza de fianza por el 12% del monto total del mismo, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado**, la cual deberá estar vigente durante el lapso de un año (término mínimo de la garantía), contando a partir de aquel en que “LA UADY” reciba de conformidad los bienes materia del contrato. **Dicha Póliza deberá tener incluida la leyenda comprendida en el anexo IV de las bases de la convocatoria.**



DÉCIMA.- La póliza de fianza estará denominada en la misma moneda que el contrato y sólo podrá cancelarse por escrito y a solicitud de **“LA UADY”**.

ENTREGA DEL EQUIPO

DÉCIMA PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga y compromete a entregar a **“LA UADY”** los equipos materia de este contrato, descritos en la cláusula primera del mismo, en un término no mayor de **CUARENTA DÍAS NATURALES**, contados a partir de la fecha de firma del presente contrato y en caso contrario, a pagar a **“LA UADY”** una **pena convencional del dos al millar diario**, por cada día de retraso, sobre el monto total del mismo, salvo que las causas de incumplimiento no le sean imputables, lo cual deberá acreditar en forma fehaciente a **“LA UADY”**.

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” se obliga y compromete a presentar a **“LA UADY”**, en el momento de la entrega de los equipos materia de este contrato, los datos complementarios tales como número de serie y cualesquiera otro elemento que permita la identificación de los mismos, los cuales también deberán constar en las facturas correspondientes.

DÉCIMA TERCERA.- Todos los equipos deberán transportarse adecuadamente empacados, de manera que se reduzcan los riesgos de transporte.

LUGAR DE ENTREGA DEL EQUIPO

DÉCIMA CUARTA.- Las partes convienen en que la entrega de los equipos, materia de este contrato, será en las Dependencias de **“LA UADY”**, que para tal efecto les comunique por escrito el Comité Institucional de Adquisiciones de **“LA UADY”**, al momento de la firma del mismo.

SEGUROS

DÉCIMA QUINTA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a asegurar contra todo riesgo de transporte, todos y cada uno de los equipos materia de este contrato.

INSTALACIÓN

DÉCIMA SEXTA.- “EL PROVEEDOR” se obliga y compromete a efectuar la instalación y puesta en operación de los equipos de referencia, sin cargo alguno para **“LA UADY”**, así como a realizar las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de los mismos, a plena satisfacción de **“LA UADY”**. Esta instalación deberá realizarse en un plazo no mayor de **TRES DÍAS** hábiles, contados a partir de la recepción de los mismos, comprometiéndose **“LA UADY”** a proporcionar las instalaciones necesarias y adecuadas para dichos equipos.



MANTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE CENTROS DE SERVICIO

DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a proporcionar, por separado y sin costo alguno para **“LA UADY”**, una póliza de servicio que contendrá: mantenimiento preventivo (dos veces al año) y correctivo (cuando se requiera) en sitio del cliente. Dicha póliza de servicio deberá tener una vigencia de **UN AÑO**, a partir de la entrega de los equipos. Asimismo, se compromete a señalar las instalaciones con las que cuenta para proporcionar dicho servicio, indicando a **“LA UADY”**, su teléfono, fax y dirección completa.

REFACCIONES

DÉCIMA OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a notificar por escrito a **“LA UADY”**, tan pronto como tenga conocimiento, si algún equipo será discontinuado, comprometiéndose a surtir las partes y refacciones pertinentes durante cinco años, a partir de la fecha de la entrega del mismo.

MANUALES DE OPERACIÓN

DÉCIMA NOVENA.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar un juego de catálogos conteniendo toda la información pertinente para el manejo, instalación y operación de los equipos, materia de este contrato, en idioma español o inglés.

CAPACITACIÓN

VIGÉSIMA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a otorgar al personal que **“LA UADY”** designe (tres personas), la capacitación necesaria para el manejo de los equipos. Dicha capacitación será impartida sin cargo alguno para **“LA UADY”**, durante el tiempo que se requiera, por personal debidamente calificado, en las instalaciones que indique **“LA UADY”** y consistirá en demostraciones, asistencia a cursos y literatura necesaria.

RELACIONES LABORALES

VIGÉSIMA PRIMERA.- El personal que participe en cualquier actividad de capacitación que se derive de este contrato, continuará bajo la dirección y dependencia de **“EL PROVEEDOR”** o de la institución con la que tenga establecida su relación laboral, por tal motivo, en ningún caso se considerará a **“LA UADY”** como patrón sustituto.



CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Transcurridos treinta días sin que **“EL PROVEEDOR”** hubiera dado cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula décima primera de este documento, **“LA UADY”** podrá dar por rescindido el presente contrato y en ese sentido, se hará efectiva la fianza relativa por incumplimiento del contrato señalada en la cláusula novena, esto es independiente de los gastos, daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por el incumplimiento del mismo, igual que todos aquellos otros gastos y honorarios que se generen si fuere necesario el ejercicio de las acciones legales de los Tribunales competentes. La aplicación de la garantía será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. Asimismo, **“LA UADY”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones graves o de interés general, tales como cuando **“EL PROVEEDOR”** se encuentre en situación de atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables al mismo, respecto al incumplimiento de otro u otros contratos y hayan afectado con ello a **“LA UADY”**.

CANCELACIÓN DE LA FIANZA

VIGÉSIMA TERCERA.- Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de que los equipos sean entregados, así como debidamente instalados y funcionando a entera satisfacción de **“LA UADY”**, ésta se compromete a expedir a **“EL PROVEEDOR”**, previa solicitud hecha por escrito por el mismo, una carta de conformidad para que sea cancelada la póliza de fianza entregada como garantía de cumplimiento del contrato. Dicha carta de conformidad estará firmada por el Director General de Finanzas de **“LA UADY”**.

ANEXOS

VIGÉSIMA CUARTA.- Se consideran como parte integrante del presente contrato, los anexos siguientes:

- a) Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad, en la cual consta también el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración;
- b) Copia de la identificación con fotografía del representante legal de **“EL PROVEEDOR”**;
- c) Las proposiciones técnicas y económicas presentadas por **“EL PROVEEDOR”**;
- d) Relación de las Dependencias donde serán entregados los equipos objeto de este contrato; y
- e) Póliza de Fianza No. 3528-00056-1, Código de Seguridad rgityfA, folio 371379 de fecha 23 de marzo de 2011, expedida por: AFIANZADORA ASERTA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO FINANCIERO ASERTA, por la cantidad de: \$ **23,821.61 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS, SESENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**.



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

TRIBUNALES COMPETENTES

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación de este contrato, las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales competentes de esta ciudad de Mérida, Yucatán, México, renunciando expresamente a cualquier fuero que pudiera tener relación con sus domicilios presentes y futuros.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

POR
“LA UADY”

POR
“EL PROVEEDOR”

C.P. AURELIANO MARTÍNEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

LIC. PABLO ALONSO PEBA PEBA
PDTE. DEL CONSEJO DE ADMÓN.